

RS-520K

(KENWOOD 製無線機)

機能

- RS-520 シリーズ (本体) の防水レベルはこの大きさを IP-X4 (防沫形) を実現。
- 外観はホールド感抜群のコンパクトサイズを実現。
- 大型の PTT スイッチを設けることにより手袋装着時でも容易に操作を可能な形状となっております。また、PTT スイッチの鮮明なクリック感を実現しました。
- 背面のクリップは、装着時に生地を痛めない強化プラスチック製を採用し、軽量化と機能の両立を実現。
- クリップ部は 360 度回転し、クリップの向きを 8 方向で固定。夏場の服装はもちろん冬場の厚いジャケットやその他防護服にもしっかり装着可能。
- 本体には $\phi 3.5$ プラグ式イヤホンを取付けできるジャックを装着。

適応機種

・TCP-D201・TCP-D203・TCP-D503・TPZ-D503・TK-3180・TK-2180

仕様



$\phi 3.5$ プラグ式イヤホン取付け用ジャック

《スピーカーマイク》

本体サイズ：74mm(H)×26mm(D)×49mm(W) (除くクリップ部)
形状：無指向性エレクトレットコンデンサー型マイクロホン
感度：-38dB±3dB(OdB=1V/Pa)at 1kHz
インピーダンス：2K Ω ±30% at 1kHz

《イヤホンユニット》

形式：ダイナミック型
ドライバー： $\phi 36$ mm
出力音圧レベル：85dB/mW
定格入力：500mW
最大入力：1W
インピーダンス：8 Ω



マイク側面

マイク裏面

